

IP-R-T9

Regenerator do stosowania razem z wywoływaczem T9

Właściwości

- W wywoływacze poprawia równowagę pomiędzy składnikami wywoływacza, buforów, środkami przeciw sedymentacji i środkami przeciwpieniącymi, przedłużając ich działanie.
- Produkt buforowany. Pozwala na optymalne uzupełnianie wywoływacza IP-T9, z minimalnym zużyciem.

Zastosowania

- Regeneracja w wywoływarkach do płyt termicznych.
- Do bezpośredniego użycia.

Sposób użycia

- Dawka regeneracyjna: 50 ml/m²
- Dawka przeciw utlenianiu przy StandBy ON: 40 ml/godz.
- Dawka przeciw utlenianiu przy StandBy OFF: 40 ml/godz.

Opakowania

- Po 20 i 200. Inne pojemności dostępne na żądanie.

Uwagi

- Właściwe dawkowanie pozwala utrzymać czystość filtrów, systemu cyrkulacji, przedłużając żywotność chemii w tanku wywoływarki.
- Właściwa konserwacja sprzętu pozwoli uniknąć zanieczyszczenia nowych porcji chemii i przedłużyć żywotność wywoływarki.

Do czyszczenia wywoływarek zalecane są PROCESSOR CLEANER'y: PC-520 oraz PC-600.

Uwaga: rezultaty mogą być inne jeśli zastosowane będą inne wartości niż zalecane.