

Reprograf Grafikus SA

<https://www.reprograf-grafikus.com.pl/rg/oferta/flexo/materialy/plyty-termiczne/du-pont/15842,Plyta-z-plaskim-punktem-EASY-FAST-EFE.html>
19.04.2024, 21:09

[Menu](#)

Płyty Du Pont

Płyta z płaskim punktem EASY FAST EFE

[Podziel się](#)

Cyrel® EASY FAST EFE posiada inżynierską powierzchnię, która zwiększa transfer farby bez używania rastra z mikrostrukturą

Przeznaczenie:

- Opakowania giętkie
- etykiety

DuPont™ Cyrel® EASY FAST EFE to płyta fotopolimerowa z wbudowanym płaskim punktem do technologii termicznego wywoływania, stworzona do wysokojakościowych druków rastrowych, linii i apli. Cyrel® EASY FAST EFE posiada

inżynieryjną powierzchnię , która zwiększa transfer farby bez używania rastra z mikrostrukturą.

Cechy płyty:

- płyta bazuje na zupełnie nowym typie polimeru, który zwiększa transfer farby i posiada większą rozdzielczość i mniejszy, minimalny punkt drukujący w procesie termicznej obróbki Cyrel FAST.
- idealne rozwiązania przy druku z rozszerzonym gamutem
- kształt punktu z płaskim wierzchołkiem potrzebuje mniejszej kompresji podczas druku, co pozwala na uzyskanie zgodnego i stabilnego druku, a w konsekwencji ogranicza czas narządu na maszynie
- najmniejszy płaski punkt pozwala na uzyskanie wyższej rozdzielczości /liniatury i szerszego odwzorowania wartości tonalnej, aby uzyskać wyraźniejsze, ostrzejsze rezultaty drukowania
- Cyrel® EASY FAST EFE normalizuje ,bo powierzchnia inżynieryjna pozwala na uzyskanie większych gęstości na wydruku z mniejszym

przesianiem powierzchni

- nie potrzebne mikrostruktury rastra co pozwala na zwiększenie wydajności na naświetlarce Cyrel® Digital Imager (CDI)
- formy drukowe mogą być wykonane w mniej niż 1 godzinę, dzięki eliminacji etapu suszenia
- rekomendowane do druku na gładkich powierzchniach, foliach.

Płyta Cyrel® EASY FAST EFE oferuje szeroką kompatybilność z farbami rozpuszczalnikowymi, wodnymi i UV

Proces obróbki termicznej Cyrel® FAST pozwala na wyprodukowanie formy drukowej w mniej niż 1 godzinę, co pozwala na wykonanie form just-in-time, dzięki czemu spełnia wymagania rynku pozwalające na szybką zmianę pracy na maszynie w najwyższej jakości.

Procesor termiczny Cyrel FAST pozwala na produkcję form bez użycia wmywacza rozpuszczalnikowego. Dodatkowo w linii znajdują się kopiorama z finiszerm.

Płyty Cyrel® EASY FAST EFE są przeznaczone do termicznej obróbki Cyrel® FAST .

Podstawowe dane techniczne płyty EFE - w

załączniku

Więcej na: www.cyrel.eu

[Następny Strona](#)

Pliki do
pobrania

[Specyfikacja_-
_DuPont_Cyrel_EASY_EFE.pdf](#)
pdf, 368.27 KB