

Reprograf Grafikus SA

<https://www.reprograf-grafikus.com.pl/rg/oferta/flexo/materialy/plyty-termiczne/du-pont/15893,Plyta-z-plaskim-punktem-EASY-FAST-EFX.html>
20.04.2024, 07:52

[Menu](#)

Płyty Du Pont

Płyta z płaskim punktem EASY FAST EFX

[Podziel się](#)

Cyrel® EASY FAST EFX ma gładką powierzchnię, która idealnie pasuje do mikrostruktur rastrowych pozwalających na zwiększenie transferu farby i mały przyrost punktu

Przeznaczenie:

- opakowania giętkie
- etykiet
- koperty
- reklamówki
- opakowania kartonowe I na napoje
- pre-print

DuPont™ Cyrel® EASY FAST EFX to płyta fotopolimerowa z wbudowanym płaskim punktem do technologii termicznego wywoływania, stworzona do wysokojakościowych druków rastrowych, linii i apli.

Cechy płyty:

- płyta bazuje na zupełnie nowym typie polimeru , który zwiększa transfer farby, ma większą rozdzielczość, mniejszy min. punkt drukujący w procesie termicznej obróbki Cyrel FAST.
- idealne rozwiązania przy druku z rozszerzonym gamutem
- kształt punktu z płaskim wierzchołkiem potrzebuje mniejszej kompresji podczas druku co pozwala na uzyskanie zgodnego i stabilnego druku , co ogranicza czas narządu na maszynie.
- najmniejszy płaski punkt pozwala na uzyskanie wyższej rozdzielczości /liniatury i szerszego odwzorowania wartości tonalnej aby uzyskać wyraźniejsze, ostrzejsze rezultaty drukowania
- Cyrel® EASY FAST EFX pozwala na uzyskanie większych gęstości na wydruku z mniejszym

przesianiem powierzchni dzięki zastosowaniu mikrostruktur rastrowych.

- formy drukowe mogą być wykonane w mniej niż 1 godzinę , dzięki eliminacji etapu suszenia .
- rekomendowane do druku na gładkich powierzchniach , foliach.

Płyta Cyrel® EASY FAST EFX oferuje szeroką kompatybilność z farbami rozpuszczalnikowymi, wodnymi i UV .

Proces obróbki termicznej Cyrel® FAST pozwala na wyprodukowanie formy drukowej w mniej niż 1 godzinę, co pozwala na wykonanie form just-in-time dzięki czemu spełnia wymagania rynku pozwalające na szybką zmianę pracy na maszynie w najwyższej jakości.

Procesor termiczny Cyrel FAST pozwala na produkcję form bez użycia wmywacza rozpuszczalnikowego. Dodatkowo w linii znajdują się kopiorama z finiszerm.

Płyty Cyrel® EASY FAST EFX są przeznaczone do termicznej obróbki Cyrel® FAST .

Podstawowe dane techniczne płyty EFX - w załączeniu

www.cyrel.eu

Pliki do pobrania

[Specyfikacja techniczna
- Cyrel_EASY_EFX.pdf
pdf, 287.79 KB](#)

[Poprzedni Strona](#)

[Następny Strona](#)