

Reprograf Grafikus SA

<https://www.reprograf-grafikus.com.pl/rg/oferta/offset/sprzet/komori-lithrone-sx/14110,KOMORI-Lithrone-SX29.html>
20.04.2024, 12:08

[Menu](#)

KOMORI Lithrone SX

KOMORI Lithrone SX29

[Podziel się](#)

W Lithrone SX29 zwiększono maksymalny format arkusza do 610x750mm, dzięki czemu powiększono obszar zadruku do 585x740mm. Taki wymiar znacznie ułatwia ułożenie obrazu na płycie, co jest szczególnie korzystne w przypadku drukowania etykiet, kartek okolicznościowych, małych opakowań, czy opakowań płyt CD i DVD.

Nowe elementy dla maszyn Lithrone serii SX29 :

Dzięki zastosowaniu nowych zespołów do foliowania, wytłaczania i lakierowania, maszyna staje się bardziej uniwersalna przy drukach specjalnych.

Foliowanie na zimno w systemie in-line jest o wiele bardziej wydajne niż foliowania na

gorąco w trybie off-line. Zwiększa prędkość pracy oraz daje możliwości metalizowania nadruków czy drukowania obrazów foliowych.

Obszar foliowania jest definiowany przez obraz na płycie, naświetlany w standardowych naświetlarkach CTP do offsetowych form drukowych. Łącząc wszystkie systemy w trybie in-line, uzyskuje się znaczne zwiększenie jakości wykończenia wydruku, przy jednoczesnym zaoszczędzeniu czasu pracy jak i kosztów drukowania.

W wyniku zastosowania wytłaczania bezpośrednio w maszynie, druki nie wymagają dodatkowej obróbki.

Wprowadzenie zespołu lakierującego i suszenia za pomocą promieni UV w systemie in-line, umożliwia zadruk różnych rodzajów podłoży zwiększając zarazem połysk przy jednym przejściu arkusza przez maszynę.

Podstawowe parametry	
Maksymalna prędkość druku	16 000 arkuszy/ h
Maksymalny format arkusza	610 x 750 mm
Minimalny format arkusza	297 x 420 mm
Maksymalna wielkość obrazu	585 x 740 mm
Zakres grubości podłoża	0,06 - 0,8 mm
Standardowy format płyty	660 x 760 mm

Maksymalna wysokość stosu	
Nakładak	1000 mm
Wykładanie	1100 mm

[Następny Strona](#)