

# INK LAKIER 1440

## LAKIER 1440 SUPER POŁYSKOWY

## LAKIER DYSPERSYJNY

---

**INK LAKIER 1440:** Dyspersyjny lakier wodny, odpowiedni do nadruku flexograficznego z anilloxów i wież lakierujących oraz lakierówek. Lakier 1440 charakteryzujący się wysokim połyskiem szczególnie na kartonach.

**Podłoża:** różne rodzaje papieru i kartonu.

**Właściwości:**

zalecana grubość aplikacji <b>3-7 g/m<sup>2</sup></b>	
odporność na temperaturę 110°C face to face	2
odporność na wodę po 24h	
połysk	5
odporność na alkohol	1
odporność na alkalia	2
odporność na ścieranie	3
Szybość schnięcia	4

**Lepkość:** kubek DIN 4 @ 20°C - 35-45 s. Zmniejszenie lepkości za pomocą wody.

**Ciężar właściwy:** 1,00-1,04 g/cm<sup>3</sup>

**Odczyn (pH):** 8.3

**Opakowania:** kanistry: 25 kg, beczki: 200 kg lub paletopojemniki IBT 1000kg

**Dodatki:** CA-010558 odpieniacz max 1%  
CF-00130 środek do mycia wałków

**Mycie:** woda lub/i alkohol  
przy dokładniejszym myciu zaleca się stosowanie odpowiednich środków typu CF-00130  
**Przed użyciem dokładnie wymieszać**