

# INK LAKIER 2219

## Lakier wodny błyszczący, barierowy

---

<b><u>INK LAKIER 2219:</u></b>	Dyspersyjny lakier wodny do offsetu , odpowiedni do wież lakierujących, lakierówek oraz zespołów lakierujących. Lakier błyszczący charakteryzujący się wysoką odpornością na ścieralność o odpowiedniej elastyczności na potrzeby składania. Lakier może być stosowany do druku w linii. Lakier może być używany do druku jedno i dwustronnego.
<b><u>Podłoża:</u></b>	różne rodzaje papieru i kartonu.
<b><u>Właściwości:</u></b>	Lakier do maszyn offsetowych Optymalna grubość aplikacji 2-6 g/m <sup>2</sup> odporność na temperaturę 110°C face to face połysk 60-67 suszenia gorące powietrze lub/i lampy IR poślizg wysoki
<b><u>Lepkość:</u></b>	kubek DIN 4 @ 20°C - 58-63 s
<b><u>Gęstość:</u></b>	1,00-1,05 g/ml
<b><u>Odczyn (pH):</u></b>	7,5-8,5
<b><u>Opakowania:</u></b>	wiadra: 20 kg, beczki: 200kg lub paletopojemniki IBT 1000kg
<b><u>Dodatki:</u></b>	CA-010558 odpieniacz max 1% CF-00130 środek do mycia wałków CW-531184 wosk poprawiający ścieralność max 6%
<b><u>Mycie:</u></b>	woda lub/i alkohol przy dokładniejszym myciu zaleca się stosowanie odpowiednich środków typu CF-00130
<b><u>Przechowywanie:</u></b>	W oryginalnych opakowaniach przechowywany w temperaturze pokojowej gwarantowany termin ważności 6 miesięcy. Chronić przed mrozem poniżej 5°C