

# INK LAKIER WP10-01808 MOD L LAKIER POŁYSK SZYBKI DODATEK WOSK:LT11

**LAKIER WP10-011808:** Dyspersyjny lakier wodny, odpowiedni do wież lakierujących, lakierówek oraz zespołów lakierujących. Lakier błyszczący charakteryzujący się wysoką odpornością na ścieralność o odpowiedniej elastyczności na potrzeby składania.

Lakier może być stosowany do druku w linii.

Lakier może być używany do druku jedno i dwustronnego.

**Podłoża:** różne rodzaje papieru i kartonu.

**Właściwości:**

wysoka odporność na ścieranie	
odporność na temperaturę 110°C face to face	
odporność na wodę po 24h	
połysk	55-65
odporność na alkohol	2
odporność na alkalia	2
Odporność na ścieranie	3
Szybość schnięcia	4

**Lepkość:** kubek DIN 4 @ 20°C - 38-45 s

**Ciężar właściwy:** 1,00-1,05 g/cm<sup>3</sup>

**Odczyn (pH):** 7,5-8,5

**Opakowania:** wiadra: 20 kg, beczki: 200kg lub paletopojemniki IBT 1000kg

**Dodatki:** CA-010558 odpieniacz max 1%  
CF-00130 środek do mycia wałków  
CW-531184 wosk poprawiający ścieralność max 6%

**Mycie:** woda lub/i alkohol  
przy dokładniejszym myciu zaleca się stosowanie odpowiednich środków typu CF-00130

**Przechowywanie:** W oryginalnych opakowaniach przechowywany w temperaturze pokojowej gwarantowany termin ważności 12 miesięcy. Chronić przed mrozem poniżej 5°C