

Reprograf Grafikus SA

<https://www.reprograf-grafikus.com.pl/rg/oferta/flexo/lakiery/lakiery-wodne-dyspersyjne/19179,INK-LAKIER-2310.html>
01.05.2024, 17:22

[Menu](#)

Lakiery wodne dyspersyjne

INK LAKIER 2310

[Podziel się](#)

LAKIER 2310 DWUSTRONNY
SATYNOWY POŁYSK

DWUSTRONNY SATYNOWY POŁYSK

Dyspersyjny lakier wodny o półmatowym/satynowym efekcie na wydruku i przyspieszonej szybkości schnięcia stosowany do druku w linii.

Lakier może być używany do druku jedno i dwustronnego.

Lakier 2310 jest odpowiedni do nanoszenia in-line za pomocą większości systemów lakierujących wyposażonych w wałek anilox jak i systemów wałkowych.

Optymalne warunki suszenia to nadmuch gorącego powietrza (nóż gorącego powietrza) oraz lampy IR. Lampy IR powinny być ustawione na minimum mocy, tak aby temperatura stosu nie spadła

poniżej 27°C i nie przekroczyła 34°C. Przy krótkich seriach, temperatura stosu może nie osiągnąć optymalnych warunków schnięcia, dlatego musi być to wzięte pod uwagę przy kierowaniu prac do dalszych procesów.

Pliki do pobrania

[INK Lacquer 2310 - TDS pdf, 174.42 KB](#)

[Poprzedni Strona](#)

[Następny Strona](#)