

Reprograf Grafikus SA

<https://www.reprograf-grafikus.com.pl/rg/oferta/introligatornia/oklejarki/14251,WOHLENBERG-QUICKBINDER.html>
21.04.2026, 02:42

[Menu](#)

Oklejarki

WOHLENBERG – QUICKBINDER

[Podziel się](#)

Oklejarka Wohlenberg Quickbinder przeznaczona jest nie tylko dla małych, rozwijających się drukarni, ale także dla wysokonakładowych drukarni książkowych, w których maszyna doskonale sprawdzi się w produkcji wysokiej jakości książek o nieco mniejszych nakładach (do 2000 cykli/h).

Pomimo małych wymiarów (długość 4,1m, szerokość 1,8m) Quickbinder łączy wszystkie cechy wydajności dużej oklejarki. Za pomocą tej maszyny nie tylko wykonasz klejenie (hot melt, cold glue, PUR), ale również w jednym przebiegu okleisz broszurę gazą. Zakres formatów od A6 do A3 oraz maksymalna grubość produktu 70mm to cechy, które czynią Quickbinder maszyną do produkcji niemal wszystkich

możliwych produktów.

Elementy rozbudowy system Quickbinder:

- HOTMELT – zespół klejenia grzbietu i boków,
- PUR – ze zintegrowanym zespołem podgrzewania wstępnego,
- COLDGLUE – zespół klejenia grzbietu i boków,
- Zespół nakładania gazy,
- Wykładanie criss-cross.

Zalety:

- W pełni zautomatyzowana regulacja wszystkich ważnych funkcji dla ustawienia grubości książki i formatów okładki,
- Interaktywny, graficzny interfejs Navigator SE,
- Wysokiej jakości i wydajności stacja obróbki grzbietu, o mocy 5,5kW, składająca się z oddzielnego frezu precyzyjnego, oddzielnej wielonarzędziowej głowicy oraz stacji usuwania pyłu,
- Oddzielne klejenie grzbietu i boków,
- Uniwersalny, łatwy w obsłudze obrotowy podajnik okładek, do obróbki okładek 4, 6 i 8 stronicowych,
- Obróbka gazą, do produkcji bloków

książek,

- Łagodne wykładanie criss-cross.

Parametry techniczne:

Prędkość mechaniczna	500 - 2000 cykli/h
Wysokość produktu	110 - 430 mm
Szerokość produktu	105 - 320 mm
Grubość produktu	2 - 70 mm
Wysokość okładki	110 - 435 mm
Szerokość okładki	208 - 650 mm
Liczba szczęk	5
Otwarcie szczęk	12 - 90 mm
	Hotmelt: 135 - 400 g/m ²
Gramatura okładki	PUR: 135 - 320 g/m ²
	Coldglue: 135 - 320 g/m ²



