

Reprograf Grafikus SA

<https://www.reprograf-grafikus.com.pl/rg/oferta/offset/sprzet/uszlachetniani/sitodruk-sakurai/14842,Seria-maszyn-sitodrukowych-Sakurai-MAESTRO-A-stop-cylinder.html>
20.04.2024, 08:45

[Menu](#)

Sitodruk Sakurai

Seria maszyn sitodrukowych Sakurai MAESTRO A (stop-cylinder)

[Podziel się](#)

Ultraprecyzyjne maszyny
drukujące ze stop-cylindrem

Maszyny sitodrukowe MAESTRO są przeznaczone do druku wszędzie tam, gdzie istotna jest precyzja. Mogą być używane do lakierowania UV, druków komercyjnych, jak transkrypcja, tekstylia, tabliczki znamionowe, druk zabezpieczeń ale także w druku przemysłowym.



Specyfikacja

Model	MS-80All	MS-102AX
Max rozmiar arkusza (mm)	800 X 550 (31 5/8 X 21 3/4")	1,050 X 750 (41 1/2 X 29 5/8")
Min rozmiar arkusza (mm)	350 X 270 (13 7/8 X 10 5/8")	420 X 297 (16 5/8 X 11 3/4") A3size in center feeding
Max rozmiar zadruku (mm)	720 X 520 (28 3/8 X 20 1/2") 770 X 520 □Option□ (30 3/8 X 20 1/2")	1,050 X 730 (41 1/2 X 28 7/8")
Prędkość druku (ark/h)	400 □ 4,000 400 □ 3,000 (Front pick-up)	800 □ 4,000 800 □ 3,000 (Front pick-up)
Grubość podłoża (mm)*	0.05 □ 0.8 (0.001 - 0.031")	0.075 □ 0.8 (0.002 - 0.031")
Wymiar ramy zewnętrznej (mm)	880 X 880 (34 3/4 X 34 3/4") 930 X 880 (Option) (36 3/4 X 34 3/4")	1,300 X 1,170 (51 3/8 X 46 1/8") 1,280 X 1,140 (Option) (50 1/2 X 45")
Wymiary (D x W x H) (mm)	3,106 X 2,600 X 1,570 (122 1/4" X 102 3/8" X 61 3/4")	3,907 X 3,080 X 1,610 (153 13/16" X 121 5/8" X 63 25/64")
Waga (kg)	3,350	4,300
Zapotrzebowanie energii (kW)	5.8	9.5

* W zależności od rodzaju podłoża i warunków druku dane mogą się różnić.

Wyposażenie standardowe

- Samonakładak strumieniowy z możliwością podawania pojedynczych arkuszy
- Marka boczna pchająco/ciągnąca (dla MS-102AX)
- Czujnik marki przedniej

- wbudowany w cylinder
- Czujnik marki bocznej
- Pneumatyczne mocowanie ramy z siatką
- Wysprzęglanie ramy z siatką
- Regulacja marki bocznej z zewnątrz korpusu maszyny
- Odbojowe stopery (nakładanie/wykładanie)
- Metalowa płyta na stole spływowym
- Prowadzenie arkuszy na podsysie
- Opuszczany stół wykładania

Optional Equipment

- Nakładak „front pick-up”
- Odpylanie arkuszy „Techniclean”
- Czujnik podwójnego arkusza
- Korektor długości druku
- Podwyższenie maszyny
- Listwy i akcesoria antystatyczne
- Ruchomy odbojowy stoper arkusza
- Nakładanie paletowe
- Marka boczna pchająco/ciągnąca (dla MS-80AII)

[Poprzedni Strona](#)

[Następny Strona](#)

